IP-NET Ultraband™
Ultraband™ Cable Modem

Modelo

CM2.006

Internet de alta velocidad no podía ser más fácil con el *IP-NET* UltraBand™ CableModem-CM2.006. Con indicadores frontales sencillos, de chasis ligero y delgado, puede colocarse rápidamente en cualquier lugar de manera vertical u horizontal. Baje grandes archivos y juegue online con seguridad y rapidez con *el CM2.006.*

El *CM2.006* es compatible con DOCSIS 2.0 y provee un comportamiento superior ofreciendo una transmisión de datos rápida, confiable y estable. La unidad esta expresamente diseñada para trabajar con todos los equipos de Cabecera (CMTS) compatibles con DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0 y UltraBand y la instalación requiere un mínimo de tiempo.

Características Resaltantes:

- Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch.
- Compatible con Windows®, Macintosh® y UNIX®
- Configuración remota y monitoreo desde la cabecera usando protocolos TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, SNMP, TFTP, TOD, BOOTP, SYSLOG.
- Soporte para paquetes IP unicast, broadcast y multicast.
- Luces frontales indicadoras de estado de funcionamiento.
- Amigable página online de diagnóstico.
- Montaje Vertical u Horizontal.
- Chasis liviano y delgado.

Incluido en el paquete del cable modem se haya cada uno de los siguientes ítems:

- Cable Modem
- Cable Ethernet RJ-45
- Adaptador de Potencia de 9VDC 800mA
- CD-ROM con su respectiva guía de instalación en castellano

HFCNET & IP-NET • 10256 N.W. 47th Street, Sunrise, Florida 33351, USA • Telf: (954) 578-5929 • Fax: (954)-212-9205
http://www.hfcnet.net • info@hfcnet.net • sales@hfcnet.net

2007@ IP-NET, LLC. All rights reserved. All product designs and specifications are subject to change without notice.

Item	Específicaciones
Interfaz CPE	Un puerto de Cable Modem DOCSIS. DOCSIS 2.0 soportado con software alternativo.
Puerto WAN	1-puerto 10/100Mbps Fast Ethernet Switch.
Puerto LAN	9V, 0.8A , or 9V, 1.2A
Puerto USB(Optional)	Un puerto de función USB 1.1 para conexión a la PC.
Memoria	
Memoria Flash/SDRAM	2M bytes/8M bytes
Fuente de poder	
Voltaje de Salida DC	9V, 0.8A , or 9V, 1.2A

Ambiente de operación

- Operating Temperature: 0 to 40°C
- Storage Temperature: -20 to 70°C
- Operating Humidity 10 to 90% RH
- Storage Humidity 5 to 95% RH

Regulaciones aprobadas (Optional)

- FCC Part 15B
- CE
- UL

Dimensiones PCBA

- 132L X 102W

Dimensiones Físicas

- 152L X 114W X 28H

HFCNET & IP-NET • 10256 N.W. 47th Street, Sunrise, Florida 33351, USA • Telf: (954) 578-5929 • Fax: (954)-212-9205
http://www.hfcnet.net • info@hfcnet.net • sales@hfcnet.net

2007@ IP-NET, LLC. All rights reserved. All product designs and specifications are subject to change without notice.